



TEKNISK SPECIFIKATION

HOLMS SL

HOLMS INDUSTRI AB



Teknisk data - Holms SL

Holms SL är ett smidigt sopredskap för mindre bärare som kan monteras både bak och fram. Maskinen är anpassad för små och trånga utrymmen, men klarar även tuffa förhållanden.

Två populära funktioner och tillbehör: SL-City – ett större stänkskydd för stadskörning och SL-Citysalt – en tank för spridning av saltlake vid snösopning eller vanlig dammbekämpning.

Unik avbalansering

Holms SL är avsedd för mindre lastmaskiner, lastbilar och traktorer, front- eller bakmonterad.

- Sopvalsens unika avbalansering ger ett konstant och jämnt fördelat anligningstryck mot underlaget. Detta reducerar borst- slitaget samt ökar sopvalsens följsamhet för ojämnheter, trottoarkanter och liknande.
- Sopvalsen drivs av två direktverkande hydraulmotorer vilket ger hög verkningsgrad och låga underhållskostnader.
- Två parkeringsstöd för stabil och säker parkering.

Teknisk info	2,0	2,2	2,5	2,8
Redskapsbredd (m)	2,2	2,4	2,7	2,8
Arbetsbredd, fullt svängd/ 30 ° (mm)	1,7	1,9	2,2	2,4
Vikt, exkl krokar (kg)	390	410	430	450
Vikt exkl krok, full tank 400 L	945	965	985	1005
Borstdiameter (m)	0,7	0,7	0,7	0,7
Oljefflöde	40/ 130	40/ 130	40/ 130	40/ 130

Alla vikter är ungefärliga.
Redskapsvikt gäller exkl krokar



Holms SL är en av våra mest populära sopvalsar.

Fyra olika bredder

Holms SL finns i fyra olika bredder. Alla med samma goda kvalitet och gaffelfäste som standard.

- 2,0 meter
- 2,2 meter
- 2,5 meter
- 2,8 meter



Besöksadress: Holmsvägen 54
Postadress: Box 924, 591 29 Motala

+46(0)141-22 41 00
info@holms.com
holms.com