



TEKNISK SPECIFIKATION

HOLMS SH

HOLMS INDUSTRI AB



Teknisk data - Holms SH

Holm SH är en frontmonterad hydrauldriven sopvals med unik avbalansering som helt eliminerar behovet av stödhjul. Sopvalsdiametern på 915 mm är speciellt anpassad för större lastmaskiner och lastbilar. Sopvalsen är också utrustad med Mjukstopp som standard för enklare borstbyte (vid Swishborst) och mindre slitage på sopvalsen.

Holms SH är den idealiska sopvalsen när det gäller professionell sopning med såväl lastbil som olika typer av specialfordon. Förutsättningen är att redskapsbäraren är utrustad med erforderligt hydraul-system.

Unika egenskaper

Holms SH är en av vår allra mest populära sopvalsar. Vi vill gärna berätta vad vi tycker är bäst.

- Sopvalsens unika avbalansering ger maximal följsamhet mot underlaget samt ett lågt marktryck som resulterar i minimalt borstslitage.
- Sopvalsen drivs av två direktverkande hydraulmotorer vilket ger hög verkningsgrad och låga underhållskostnader.
- Borstvalsens lagringar är underhållsfria.
- Två borstval. BeeLine eller Swish
- Två parkeringsstöd för stabil och säker parkering.

Teknisk info	2,5	3,0	3,5
Redskapsbredd (m)	2,7	3,2	3,7
Arbetsbredd, svängd (30°)	2,2	2,6	3,0
Vikt, exkl krok (kg)	470	500	530
Oljeflöde min/max (L/min)	70/ 210	70/ 210	70/ 210

Alla vikter är ungefärliga.
Redskapsvikt gäller exkl krokar



Holms SH kommer utrustad med en cylinderbehållare för dokument och verktyg.

Uppskattade tillval

Holms SH kommer i grundutförandet som en helt suverän sopvals med hög prestanda men vi har också extrautrustning för ett ännu bättre resultat.

- Bevattningsanläggning 600 l kompl med pump, tank och spolramp för effektiv dammbekämpning.
- Lyftanordning för bärare utan lyft.
- Borstkärna avsedd för kassetborst (Swish)



Besöksadress: Holmsvägen 54
Postadress: Box 924, 591 29 Motala

+46(0)141-22 41 00
info@holms.com
holms.com