



TEKNISK SPECIFIKATION

HOLMS COMPACT

HOLMS INDUSTRI AB



Teknisk data - Holms Compact

Holms Compact är speciellt framtagen för områden som kräver fines, exempelvis vid sopning av tak, järnvägsspår eller vid kabelgrävning. Den kan dessutom användas inom en mängd specialområden som exempelvis rengöring av containers och tak.

Holms Compact kan monteras med BeeLine Grov borst eller med kassettsystemet "Swish". Swish-borst fungerar extra bra vid snösopning av järnväg eller liknande.


Liten men flexibel

Holms Compact är vår minsta sopvals eftersom det är en sopvals specialdesignad för grävmaskiner och mindre bärare. Den kommer med hög standard men kan utrustas till olika användningsområden.

- Välj mellan två olika motorer
2000-motor eller 4000-motor
- Kassetborst "Swish" för sopning vid järnväg.
- Skruvbart fäste
- S40, S45, S50 & S60

Teknisk info	1,0	1,5	2,0
Redskapsbredd (m)	1,2	1,7	2,2
Höjd exkl fäste (m)	1,2	1,2	1,2
Vikt med borst (kg)	175	203	231
Oljefflöde 2000-motor, min/ max (lit/min)	40/ 130	40/ 130	40/ 130
Oljefflöde 4000-motor, min/ max (lit/min)	70/ 210	70/ 210	70/ 210

Alla vikter är ungefärliga.
Redskapsvikt gäller exkl krokar



Holms Compact. Vår minsta men kanske den mest flexibla sopvalsens vi har.

Tre olika bredder

Holms Compact finns i fyra olika storlekar. Alla med samma goda kvalitet.

- 1,0 meter
- 1,5 meter
- 2,0 meter



Besöksadress: Holmsvägen 54
Postadress: Box 924, 591 29 Motala

+46(0)141-22 41 00
info@holms.com
holms.com