



TEKNISK SPECIFIKATION

# HOLMS DIAGONALPLOG

HOLMS INDUSTRI AB



## Teknisk data - Holms Diagonalplog

Vår senaste diagonalplog är perfekt för landsväg och stora ytor för såväl landsorten som djupaste delen av norrland.

Med den raka kroppen och den välvda överdelen ger plogen en exceptionell köregenskap och gör körningen enkel. Formen är framtagen för att ge så bra rotation på snön som möjligt men fortfarande bibehålla den smala profilen.

## Design och funktioner

Vi har designat vår diagonalplog att vara så enkel, säker och bra som möjligt. Det är en plog som är enkel att underhålla. Det är så vi har designat den. Det ger goda förutsättningar för en lång livslängd.

Holms Diagonalplog är komplett utrustad i grundutförandet och är testad i fabrik och levereras med alla slangar och kopplingar du behöver. Inga justeringar krävs, bara att koppla på din maskin och köra.

Teknisk info	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0
Arbetsbredd (fullt svängd 35° (m))	2,0	2,3	2,7	3,0	3,3
Höjd (mm)	0,8	0,8/ 1,0	0,8/ 1,0	0,8/ 1,0	1,0
Vikt (kg)	835	950	990	1045	1160
Antal skär	4	4	4	4	4

Alla vikter är ungefärliga.  
Redskapsvikt gäller exkl  
krokar



Holms Diagonalplog med hjul

Utrusta plogen med våra tillbehör vill du göra din plog ännu bättre har vi ett urval av tillval.

- Ställbara stödhjul
- Kombifäste
- Gummiskär – tjocklek ca 55 mm
- Floatarm – för enkel reglering av marktrycket under gång
- Ställbara stödtallrikar
- Snöstopp - för bredderna 2,8 / 3,2 och 3,6.



Besöksadress: Holmsvägen 54  
Postadress: Box 924, 591 29 Motala

+46(0)141-22 41 00  
info@holms.com  
holms.com