

Slaghack Spearhead Trident 2000 - 2800 HD, mekanisk



Användningsområde:

- Parker
- Grönytor
- Trädesmarker

Produktfördelar:

- Front- och bakmonterad
- Dubbel spiralrotor
- Låga underhållskostnader

Trident HD slaghack med mekanisk drivning fyller många professionella behov tack vare sin robusta uppbyggnad, dessutom ger den perfekt finish med lågt effektbehov. Trident HD är utrustad med spiralrotor med multislager som ger 50 procents överlappning. Rotorn ger mycket jämn rotorbelastning och hög arbetshastighet. 3-punkts-upphängning (Kat. 2) är standard. 3-punktsfästet kan även vändas för frontmontering. Standardutrustad med mekanisk drivning via fyra kraftiga kilremmar samt PTO med frihjulskoppling. Genom att skifta plats på remskivorna ändras varvtalet från 540 rpm. till 1 000 rpm. Mekanisk sidoförskjutning 700 mm, gummiduk fram, 170 mm stödrulle och dubbelhuv ingår. Justerbara stödhjul och hydraulisk sidoförskjutning är tillval. För att uppnå ett bra klippresultat ska klipprotorn snurra med 2300 rpm och beroende på vilket PTO-varvtal bäraren har så anpassas detta genom olika storlekar av remskivor, därför är det viktigt att ange vilket PTO-varvtal bäraren har vid beställningen samt typ av slaga, se katalog sida 71-72.

Beskrivning	Trident 2000 HD	Trident 2500 HD	Trident 2800 HD
Arbetsbredd (m)	2,0	2,5	2,8
Transportbredd (m)	2,3	2,8	3,0
Vikt (kg)	760	840	890
Effektbehov (hk)/Växellådor (hk)	50-90/125	60-100/125	70-110/125
Antal slagor	48	60	66
Pris	95 300 SEK	98 300 SEK	101 300 SEK
Extrautrustning			
Hydraulisk sidoförskjutning 700 mm			14 400 SEK
2 st justerbara stödhjul			12 100 SEK
Gummiskydd bak			3 500 SEK

Slaghack för proffs – Spearhead Trident



Spearhead Trident är en serie slaghack som mer än väl täcker alla behov av effektiv och ekonomisk bearbetning av olika grönytor. Trident Park är specialanpassad för underhåll av exempelvis park- och idrottsanläggningar där kompaktraktorer används. Genomgående för hela Tridentprogrammet är låga underhållskostnader och ett klippresultat helt i klass med cylinderklippare. Flexibiliteten är imponerande och kombinationsmöjligheterna erbjuder en lösning som fyller alla professionella användares behov.



Välbalanserad spiralrotor

Spiralrotor innebär mindre vibrationer och högre driftsäkerhet.



Parallellupphängning

För montage på lastmaskiner.



Transportläge


Snabb hydraulisk uppfällning till säkert transportläge.



Slaga utvecklade speciellt för fotbollsplaner där det krävs en perfekt finish.



Robust allround slaga med lång livslängd.



Enkel höjdjustering

Som extrautrustning kan hydraulisk höjdjustering monteras.