



TEKNISK SPECIFIKATION

HOLMS SU

HOLMS INDUSTRI AB



Teknisk data - Holms SU

Holms SU har ett patentsökt trearmläge som ger fullständig och korrekt markkontakt i alla lägen.

- Kompakt format ger en oslagbar möjlighet till snabba och effektiva sopinsatser. Detta i de allra flesta både trånga och känsliga miljöer.
- Låg profil för bästa möjligt sikt
- Minimum av komponenter och få smörjpunkter

Standard och tillval

Standard

- Mjukstopp
- Stödhjul

Effektiva tillval

- Dusbuster-kit
- Hydraulisk sidoborste

Teknisk info	1,5	1,85	2,15	2,5
Arbetsbredd (m)	1,6	1,95	2,25	2,6
Höjd exkl krok (kg)	0,8	0,8	0,8	0,8
Vattentank, volym (lit)	190	240	240	270
Sopvolym, effektiv (lit)	170	220	250	290
Vikt, exkl sidoborste (kg)	290	305	320	345
Vikt, full tank, behållare, sidoborste, hjul	900	1050	1100	1150

Alla vikter är ungefärliga. Redskapsvikt gäller exkl krokar



Holms SU med Dusbusterkit och sidoborste

Dusbusterkit

Ett av våra mest prisvärda tillbehör är vårt Dusbuster-kit. Tekniken bygger på ett system med en vattendimma som binder dammet bakom täta gummidukar. Renare luft och bättre arbetsmiljö. Gummidukarna ger också en lägre ljudnivå, uppmätta till låga 79 dB(A) 2 meter från maskin.

Dusbuster-kitet går att beställa till äldre maskiner. Det är bakåtkompatibelt från och med serienummer 20916.



Besöksadress: Holmsvägen 54
Postadress: Box 924, 591 29 Motala

+46(0)141-22 41 00
info@holms.com
holms.com